



Aqua Water Based Undercoat

Temeljni premaz na bazi vode

PAINT TO BE PROUD OF

OPIS

Johnstone's Aqua Undercoat je temeljni premaz na vodenoj bazi koji se može nanositi na unutarnje i vanjske drvene i metalne površine. Posebna formula osigurava karakteristike klasičnog temeljnog premaza kod nanošenja, pritom je dodatna prednost ovog brzo sušenje. Preporuča se korištenje Johnstone Aqua Undercoat kao temeljni premaz za Johnstone Aqua Gloss. Tako se postiže najbolji mogući rezultat.

PREPORUČENA UPORABA



Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu.

PODLOGA

Drvo i metal.

MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Preko 16 000 nijansi zahvaljujući PPG sustavu miješanja boja.

ZAVRŠNA TEKSTURA

Sjajan

SUHA TVAR:

39%

POKRIVNOST



Do 10-12 m²/l, ovisno o kvaliteti podloge.

VRIJEME SUŠENJA



1-2 sata na dodir, nakon 4-6 sata sljedeći sloj.

PRIVEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbjeglo razlivanje, boju držati i transportirati uvijek u uspravnom položaju. Zaštititi od zamrzavanja.

MOGUĆNOST RAZRJEĐIVANJA

Voda

SADRŽAJ HOK

Nizak sadržaj HOK 0,30 - 7,99% (hlapljivi organski spojevi) koji zagađuju okolicu
Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 130g / l (2010).
Proizvod sadrži max 10g/l HOK.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 100 µm, suho: 39 µm.

KLJUČNE OSOBINE

- Pri nanošenju se ponaša kao "klasičan lak".
- Brzo sušenje te bez jakog mirisa.
- Ne žuti.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suhe i bez ostatka prijašnjih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojane, obrusite finim brusnim papirom i uklonite prašinu. Izbjegavajte udisanje prašine. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina, jer one mogu sadržavati štetne tvari.

UPORABA



Dobro promiješati. Lako se nanosi, ali izbjegavajte nanošenje previše proizvoda na površinu. Za najbolje rezultate upotrijebite kvalitetnu sintetičku četku. Ne primjenjivati na temperaturama ispod 10 °C i u slučaju kiše. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 mjeseci.

ČIŠĆENJE ALATA



Prije čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda s pribora koji ste koristili. Temeljito isperite pribor odmah nakon uporabe i to s toplom vodom i sapunom. Neiskorišteni boju - ukoliko nije razrijeđena - vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćene prazne ambalaže dostaviti na odgovarajuće odlagalište. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodotoku.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -ona, može proizvesti alergijske reakcije
- Ako trebate savjet liječnika, ambalažu ili naljepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Prazne ambalaže odložiti na mjesto određeno lokalnim / nacionalnim propisima.
- Osigurati dobru ventilaciju tijekom primjene i sušenja.
- Osigurati da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odjećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate leće potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti otapala prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: nazovite toksikološki centar ili liječnika ukoliko se osjećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com