



PAINT TO BE PROUD OF

Aqua Water Based Gloss

sjajni premaz na bazi vode
za drvo i metal

OPIS

Johnstone's Aqua Water Based Gloss je inovativni premaz visokog sjaja, idealan za unutarnje i vanjske drvene i metalne površine. Posebna formula rezultira tradicionalnim izgledom visokog sjaja, sa dodatnim karakteristikama brzog sušenja, bez oštrg mirisa. U kombinaciji s Aqua WB Undercoat premazom daje izvrsne rezultate.

PREPORUČENA UPORABA



Prikladna za unutarnju i vanjsku uporabu.

PODLOGA

Drvo i metal

NIJANSIRANJA

Za miješanje boja.

ZAVRŠNA TEKSTURA

Sjajan

SUHA TVAR

41,9 %

POKRIVNOST



Do 10-12 m²/l, ovisno o kvaliteti podloge.

VRIJEME SUŠENJA



1-2 sata na dodir, nakon 4-6 sata sljedeći sloj.

PRIVEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbjeglo razlivanje, boju držati i transportirati uvijek u uspravnom položaju. Zaštititi od zamrzavanja.

MOGUĆNOST RAZRJEĐIVANJA

Voda

SADRŽAJ HOK

Nizak sadržaj HOK 0,30 - 7,99% (hlapljivi organski spojevi) koji zagađuju okolicu
Gračna vrijednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 130g / l (2010).
Proizvod sadrži max 50g/l HOK.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 91 µm, suho: 38 µm.

KLJUČNE OSOBINE

- Prilikom nanošenja se ponaša kao "klasičan lak".
- Brzo sušenje, bez jakog mirisa.
- Ne žuti.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suhe i bez ostatka prijašnjih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojane, obrusite finim brusnim papirom i očistite prašinu. Izbjegavajte udisanje prašine. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina, jer one mogu sadržati štetne tvari.

UPORABA



Dobro promiješati. Lako se nanosi, ali izbjegavajte nanošenje previše proizvoda na površinu. Za najbolje rezultate upotrijebite kvalitetnu sintetičku četku. Ne primjenjivati na temperaturama ispod 10 °C i u slučaju kiše. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 mjeseci.

ČIŠĆENJE ALATA



Prije čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda s korištenog pribora. Temeljito isperite pribor odmah nakon uporabe, i to s toplom vodom i sapunom. Neiskorištenu boju -ukoliko nije razrijeđena- vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćene prazne ambalaže dostaviti na odgovarajuće odlagalište. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -ona, može proizvesti alergijske reakcije
- Ako trebate savjet liječnika, ambalažu ili naljepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati izvan dohvata djece
- Prazne ambalaže odložiti na mjesto određeno lokalnim / nacionalnim propisima.
- Osigurati dobru ventilaciju tijekom primjene i sušenja.
- Osigurati da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odjećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate leće potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti otapala prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: nazovite toksikološki centar ili liječnika ukoliko se osjećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com