



Stormshield Smooth Masonry

fasadna boja premium kvalitete

PAINT TO BE PROUD OF

OPIS

Johnstone's Stormshield Smooth Masonry je boja vrhunske kvalitete na akrilnoj bazi, formulirana za vanjsku primjenu na žbukama, grubim površinama, ciglama i betonu. Pruža glatku završnu teksturu koja je otporna na sakupljanje prljavštine. Izvrsna otpornost na vremenske uvjete.

PREPORUČENA UPORABA



Prikladna za vanjsku uporabu.

PODLOGA

Žbuke, grube površine, cigle, beton, kamen itd.

MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Pomoću PPG sustava miješanja boja.

ZAVRŠNA TEKSTURA

Mat

SUHA TVAR

30%

POKRIVNOST



9-11 m²/l, ovisno o strukturi i kvaliteti podloge.

VRIJEME SUŠENJA



1-2 sata na dodir, nakon 4-6 sata sljedeći sloj.

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbjeglo razlivanje, boju držati i transportirati uvijek u uspravnom položaju. Zaštiti od zamrzavanja.

MOGUĆNOST RAZRJEĐIVANJA

voda

SADRŽAJ HOK

Nizak sadržaj HOK 0,30 - 7,99% (hlapljivi organski spojevi) koji zagađuju okolicu
Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 30g/l (2010).
Proizvod sadrži max 40g/l HOK.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 100µm, suho: 30µm

KLJUČNE OSOBINE

- Film pruža odličnu dugotrajnost nijanse.
- Glatka površina ne upija prljavštinu.
- Životni vijek: 15 godina.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suhe i bez ostatka prijašnjih boja. Kontaminirane površine (gljivice, alge, plijesan itd.) najprije treba popraviti Fugicidal Wash proizvodom. Upijajuće površine treba impregnirati.

UPORABA



Dobro promiješati. Lako se nanosi četkom ili dugotlakim valjkom. Pogodna za primjenu i putem raspršivača. Ne primjenjivati na temperaturama ispod 10 °C ili u slučaju kiše. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 mjeseci.

ČIŠĆENJE ALATA



Prije čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Opremu isperite temeljito odmah nakon uporabe s toplom vodom i sapunom. Neiskorištenu boju -ukoliko nije razrijeđena- vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćene prazne ambalaže dostaviti na odgovarajuće odlagalište. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodotoke.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H) –ona, može proizvesti alergijske reakcije.
- Ako trebate savjet liječnika, ambalažu ili naljepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Prazne ambalaže odložiti na mjesto određeno lokalnim / nacionalnim propisima.
- Osigurati dobru ventilaciju tijekom primjene i sušenja.
- Osigurati da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odjećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate leće potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti otapala prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: nazovite toksikološki centar ili liječnika ukoliko se osjećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonetrade.com