



PAINT TO BE PROUD OF

Acrylic Durable Matt

unutarnja mat boja premium kvalitete

OPIS

Johnstone's Acrylic Durable Matt je boja vrhunske kvalitete, formulirana za unutarnju uporabu na zidovima i stropovima. Osim toga, može se koristiti i na adekvatno pripremljenim drvenim površinama i radijatorima. Karakterizira ju vrlo nizak intenzitet mirisa. Može se prati i brisati, otporna je na većinu uobičajenih mrlja u kućanstvu, ne žuti i otporna je na kondenzaciju. Izvanredno dugotrajna, što ju čini idealnom za upotrebu u kuhinjama, kupaonicama, hotelima, bolnicama i drugim javnim prostorima, koji su izloženi povećanom prljaju.

PREPORUČENA UPORABA



Prikladna za unutarnju uporabu.

PODLOGA

Unutarnji zidovi i stropovi, adekvatno pripremljene drvene površine i radijatori.

NIJANSIRANJA

Preko 16 000 nijansi zahvaljujući PPG sustavu miješanja boja.

TEKSTURA

Mat

SUHA TVAR

33,6 %

POKRIVNOST

Do 11 - 13 m²/l, ovisno o strukturi i kvaliteti podloge.

VRIJEME SUŠENJA



1-2 sata na dodir, nakon 3 - 4 sata sljedeći sloj.

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbjeglo razvljanje, boju držati i transportirati uvijek u uspravnom položaju. Zaštiti od zamrzavnja.

MOGUĆNOST RAZRJEĐIVANJA

Voda

SADRŽAJ HOK

Nizak sadržaj HOK 0,3-7,99% (hlapljivi organski spojevi) koji zagađuju okolinu.
Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 30g / l (2010).
Proizvod sadrži max 30g/l HOK.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 83 µm, suho: 28 µm.

KLJUČNE OSOBINE

- Dugotrajna i može se prati.
- Otporna na prljanje.
- Izrazito mat završna tekstura.
- Class 1 ISO 11998 – otpornost na trljanje.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suhe i bez ostatka prijašnjih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojane, obrusite finim brusnim papirom i očistite prašinu. Izbjegavajte udisanje prašine. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina, jer one mogu sadržati štetne tvari.

UPORABA



Dobro promješati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Pogodna za primjenu i putem raspršivača. Preporučena uporaba sintetičkog valjka, na kojem je ravnomjerno rasprostranjena boja. Moć pokrivenosti se smanjuje razrjeđivanjem! Ako je potrebno više pakiranja proizvoda za jednu prostoriju, prije uporabe treba ih promješati.

Ne primjenjivati na temperaturama ispod 10 °C.
U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 mjeseci.

ČIŠĆENJE ALATA



Prije čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda s korištenog pribora. Temeljito isperite opremu odmah nakon uporabe, i to s toplom vodom i sapunom. Neiskorišteno boju -ukoliko nije razrijeđena- vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćene prazne ambalaže dostaviti na odgovarajuće odlagalište. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -ona, može proizvesti alergijske reakcije.
- Ako trebate savjet liječnika, ambalažu ili naljepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Cuvati izvan dohvata djece.
- Prazne ambalaže odložiti na mjesto određeno lokalnim / nacionalnim propisima.
- Osigurati dobru ventilaciju tijekom primjene i sušenja.
- Osigurati da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odjećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate leće potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti otapala prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: nazovite toksikološki centar ili liječnika ukoliko se osjećate loše.
- Signifronsno-tehnički list dostupan na zahtjev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com