



# Covaplus Vinyl Matt unutarnja zidna boja

PAINT TO BE PROUD OF

## OPIS

Covaplus Vinyl Matt boja je formulirana za unutarnju uporabu na zidovima i stropovima. Kao rezultat dobivamo trajan premaz koji je otporan na blijeđenje. Ima produženo vrijeme sušenja, zahvaljujući čemu se nanosi lako i ravnomjerno bez tragova valjka ili četke.

## PREPORUČENA UPORABA

INTERIJER



Prikladna za unutarnju uporabu na zidovima i stropovima.

## PODLOGA

Drvo, metal i gips. Također je pogodan za zidne ploče, beton, opeke i tapete unutarnjih površina.

## NIJANSIRANJA

Preko 15 500 nijansi zahvaljujući PPG sustavu za miješanje boja.

## TEKSTURA

Mat

## SUHA TVAR

27 %

## POKRIVNOST

POTROŠNJA



Do 17 m<sup>2</sup>/l, ovisno o kvaliteti podloge.

## VRIJEME SUŠENJA

MEDUPREMAZNI  
INTERVAL



1-2 sata suho na dodir, nakon 2-4 sata sljedeći sloj.

## PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbjeglo razlivanje, boju držati i transportirati uvijek u uspravnom položaju. Zaštititi od zamrzavanja.

## MOGUĆNOST RAZRJEDIVANJA

Voda

## SADRŽAJ HOK

Nizak sadržaj HOK 0,30 - 7,99% (hlapljivi organski spojevi) koji zagađuju okolicu. Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 30g / l (2010). Proizvod sadrži max 3g/l HOK.

## DEBLJINA FILMA

Mokro: 90µm, suho: 24µm.

## KLJUČNE OSOBINE

- Produženo vrijeme sušenje, bez tragova valjka ili četke.
- Možete očistiti površinu.
- Odlična pokrivnost i dugotrajan ton boje.

## PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suhe i bez ostatka prijašnjih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojane ranije, obrusite finim brusnim papirom i uklonite prašinu. Izbjegavajte udisanje prašine. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina, jer one mogu sadržati štetne tvari.

## UPORABA



Dobro promiješati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Pogodna za primjenu i putem raspršivača. Covaplus Vinyl Matt može se razrijediti u omjeru max. 10% čistom vodom. Moć pokrivnosti se smanjuje razrjeđivanjem! Ako je potrebno više pakiranja boje za jednu prostoriju, prije uporabe treba ih promiješati. Ne primjenjivati na temperaturama ispod 10 °C. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 mjeseci.

## ČIŠĆENJE ALATA



Prije čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Temeljito isperite opremu odmah nakon uporabe s toplom vodom i sapunom. Neiskorištenu boju -ukoliko nije razrijedena- vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćene prazne ambalaže dostaviti na odgovarajuće odlagalište. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

## MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H) –ona, može proizvesti alergijske reakcije
- Ako trebate savjet liječnika, ambalažu ili naljepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Prazne ambalaže odložiti na mjesto određeno lokalnim / nacionalnim propisima.
- Osigurati dobru ventilaciju tijekom primjene i sušenja.
- Osigurati da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odjećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate leće potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti otapala prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: nazovite toksikološki centar ili liječnika ukoliko se osjećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com