



PAINT TO BE PROUD OF

# Acrylic Durable Eggshell

## unutarnja polusjajna boja premium kvalitete

### OPIS

Johnstone's Acrylic Durable Eggshell je polusjajna boja vrhunske kvalitete, formulirana za unutarnju uporabu na zidovima i stropovima. Osim toga, može se koristiti i na adekvatno pripremljenim drvenim i metalnim površinama. Karakterizira ga vrlo nizak intenzitet mirisa. Može se prati i brisati, otporna na većinu uobičajenih mrlja u kućanstvu, na kondenzaciju i blijedenje. Izvanredno dugotrajna, što ju čini idealnom za upotrebu u kuhinjama, kupaonicama, hotelima, bolnicama i drugim javnim prostorima, koji su izloženi povećanom prtljanju.

### PREPORUČENA UPORABA



Prikladna za unutarnju uporabu.

### PODLOGA

Drvo, metal i gips. Također, beton, gips -kartonske ploče, opeke.

### MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Preko 16 000 nijansi zahvaljujući PPG sustavu za miješanje boja.

### TEKSTURA

Polusjajna

### SUHA TVAR

36 %

### POKRIVNOST

11-13 m<sup>2</sup>/l, ovisno o kvaliteti podloge.



### VRIJEME SUŠENJA

1-2 sata suho na dodir, nakon 3-4 sata sljedeći sloj.



### PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbjeglo razljevanje, boju držati i transportirati uvijek u uspravnom položaju. Zaštiti od zamrzavnja.

### MOGUĆNOST RAZRJEĐIVANJA

Voda

### SADRŽAJ HOK

Nizak sadržaj HOK 0,30-7,99% (hlapljivi organski spojevi) koji zagađuju okolinu. Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 30g / l (2010).

Proizvod sadrži max 30g/l HOK.

### DEBLJINA FILMA

Mokro: 83 µm, suho: 30 µm.

### KLJUČNE OSOBINE

- Brzo se suši, bez jakog mirisa.
- Svilenkasti sjaj stvara glatak film koji se može prati te je otporan je na kondenzaciju.
- Jak, izdržljiv premaz koji ne žuti.
- Klasa 1 ISO 11998 – otporan na trljanje.

### PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suhe i bez ostatka prijašnjih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojane, obrusite finim brusnim papirom i očistite prašinu. Izbjegavajte udisanje prašine. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina, jer one mogu sadržati štetne tvari.

### UPORABA



Dobro promješati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Razrijediti u omjeru max. 10% čistom vodom. Ako je potrebno više pakiranja boje za jednu prostoriju, prije uporabe treba ih promješati. Ne nanositi boju na temperaturama ispod 10 °C. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 mjeseci.

### ČIŠĆENJE ALATA



Prije čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda s korištenog pribora. Temeljito isperite pribor odmah nakon uporabe, i to s toplim vodom i sapunom. Neiskorištenu boju -ukoliko nije razrijeđena- vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Oчиšćene prazne ambalaže dostaviti na odgovarajuće odlagalište. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

### MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-ona, može proizvesti alergijske reakcije.
- Ako trebate savjet liječnika, ambalažu ili naljepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Prazne ambalaže odložiti na mjesto određeno lokalnim / nacionalnim propisima.
- Osigurati dobru ventilaciju tijekom primjene i sušenja.
- Osigurati da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odjećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate leće potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti otapala prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: nazovite toksikološki centar ili liječnika ukoliko se osjećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.



PAINT TO BE PROUD OF

[www.johnstonestrade.com](http://www.johnstonestrade.com)