



Smooth Metal Paint

2 u 1 premaz za metal

PAINT TO BE PROUD OF

OPIS

Johnstone's Smooth Metal Paint je ujedno i temeljna boja i završna obrada koja se može nanijeti izravno na metalne površine, stare slojeve i djelomično zahrđale površine. Pruža glatku, polusjajnu završnu teksturu. Osigurava više od 5 godina antikoroziivne zaštite uz adekvatno održavanje površine.

PREPORUČENA UPORABA



Može se nanijeti na metal, ali i na prethodno već premazanu površinu. Posebno je prikladan za obnovu korodiranih podloga nakon ručnog uklanjanja labavih slojeva hrđe. Može se koristiti na čeličnom lijevanom željezu i drugim čeličnim građevinskim elementima.

POSEBNA SVOJSTVA

Prije nanošenja premaza nema potrebe za temeljni premaz, može se koristiti direktno na korodirane površine. Dobra otpornost na vodu, vlagu, sol i UV zrake.

MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Više od 10.000 nijansi zahvaljujući PPG sustavu miješanja boja. Gotovi tonovi: crna, bijela, srebrna, zlatna i crvena.

ZAVRŠNA TEKSTURA

Polusjajna

SUHA TVAR

50%

POKRIVNOST



Oko 10 m²/l, ovisno o kvaliteti i strukturi podloge.

VRIJEME SUŠENJA



Nakon 2 sata sljedeći sloj, potpuno suha površina nakon 16-24 sata.

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbjeglo razlivanje, boju držati i transportirati uvijek u uspravnom položaju. Držite podalje od topline/iskrenja/otvorenog plamena/toplih površina.

MOGUĆNOST RAZRJEDIVANJA

White Spirit

SADRŽAJ HOK

Visoki sadržaj HOK 25% - 50% (hlapljivi organski spojevi) koji zagađuju okolicu. Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 500g / l (2010). Proizvod sadrži max 500g/l HOK.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 111 µm (+/- 5 µm) suho: 50 µm (+/- 5 µm).

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suhe i bez ostatka prijašnjih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojane ranije, brusite finim brusnim papirom i odstranite prašinu. Izbjegavajte udisanje prašine. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina, jer one mogu sadržati štetne tvari.

UPORABA



Dobro promiješati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Ne nanositi na polistirenske površine.

ČIŠĆENJE ALATA



Prije čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Temeljito isperite opremu odmah nakon uporabe White Spiritom. Neiskorišteni boju - ukoliko nije razrijeđena - vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćene prazne ambalaže dostaviti na odgovarajuće odlagalište. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- UPOZORENJE: zapaljiva tekućina i para.
- Sadrži 2-butanon oksima. Može proizvesti alergijsku reakciju.
- Držite podalje od topline/iskrenja/otvorenog plamena/toplih površina. Zabranjeno pušenje.
- Ako trebate savjet liječnika, ambalažu ili naljepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Sadržaj/prazne ambalaže odložite po lokalnim propisima na odlagalište otpada.
- Osigurati da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odjećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate leće potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti otapala prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: nazovite toksikološki centar ili liječnika ukoliko se osjećate loše.
- Osigurajte maksimalnu ventilaciju tijekom nanošenja i sušenja.
- Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
- Sigurnosni-tehnički list dostupan je na zahtjev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com