



PAINT TO BE PROUD OF

Professional Undercoat

vrhunski temeljni premaz

OPIS

Johnstone's Professional Undercoat je temeljni premaz vrhunske kvalitete koji služi za zaštitu unutarnjih i vanjskih drvenih i metalnih površina. Osigurava odličnu podlogu za nanošenje Professional Gloss premaza.

PREPORUČENA UPORABA



Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu.

PODLOGA

Drvo i metal

MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Preko 16 000 nijansi zahvaljujući PPG sustavu miješanja boja.

ZAVRŠNA TEKSTURA

Sjajan

SUHA TVAR

63%

POKRIVNOST



Do 16-18 m²/l, ovisno o kvaliteti podloge.

VRIJEME SUŠENJA



Nakon 16-24 sata sljedeći sloj (vrijeme sušenja se pod nepovoljnim vremenskim uvjetima produžava).

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbjeglo razливanje, boju držati i transportirati uvijek u uspravnom položaju. Držite podalje od topline/iskrenja/otvorenog plamena/toplih površina.

MOGUĆNOST RAZRJEĐIVANJA

White Spirit

SADRŽAJ HOK

Visoki sadržaj HOK 25% - 50% (hlapljivi organski spojevi) koji zagađuju okolicu
Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 300g / l (2010).
Proizvod sadrži max 300g/l HOK.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 60µm, suho: 38µm.

KLJUČNE OSOBINE

- Temeljni premaz za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Iznimna pokrivnost.
- Daje odličnu osnovu za Johnstones's Professional.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suhe i bez ostatka prijašnjih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojane ranije, obrusite finim brusnim papirom i uklonite prašinu. Izbjegavajte udisanje prašine. Posebne mjere opreza moraju se poduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina, jer one mogu sadržati štetne tvari.

UPORABA



Dobro promiješati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Ne nanositi na polistirenske površine.

ČIŠĆENJE ALATA



Prije čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Temeljito isperite opremu odmah nakon uporabe White Spiritom. Neiskorišteno boju -ukoliko nije razrijedena- vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćene prazne ambalaže dostaviti na odgovarajuće odlagalište. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- UPOZORENJE: zapaljiva tekućina i para.
- Sadrži 2-butanon oksima. Može proizvesti alergijsku reakciju.
- Držite podalje od topline/iskrenja/otvorenog plamena/toplih površina. Zabranjeno pušenje.
- Ako trebate savjet liječnika, ambalažu ili naljepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Sadržaj/prazne ambalaže odložite po lokalnim propisima na odlagalište otpad.
- Osigurati da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odjećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate leće potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti otapala prilikom skidanja!
- Ako slučajno proguštate proizvod: nazovite toksikološki centar ili liječnika ukoliko se osjećate loše.
- Osigurajte maksimalnu ventilaciju tijekom nanošenja i sušenja.
- Skladišti na dobro prozračenom mjestu.
- Sigurnosni-tehnički list dostupan je na zahtjev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com